




HD 9/18-4 ST

Die platzsparenden stationären Hochdruckreiniger von Kärcher mit bis zu 6 Entnahmestellen für Einlanzenbetrieb lassen sich individuell und bedarfsgerecht konfigurieren und bestehen durch geringen Verschleiß.



1 Immer flexibel durch schnelle Nachrüstbarkeit

- Die meisten Funktionen und Zubehörteile sind jederzeit nachrüstbar.
- Unkompliziertes Plug-and-Play spart Montagekosten.

2 Besonders heiße und effektive Reinigung dank hoher Zulauftemperatur

- Bis zu 70 °C Wasserzulauftemperatur bereits in der Grundvariante.
- Durch den Einbau einer Vordruckpumpe und hitzebest. Dichtungen können bis zu 85 °C erreicht werden.

3 Individuelle Konfigurierbarkeit spart Investitionskosten

- Nichts bezahlen, was nicht wirklich gebraucht wird.
- Einfach Grundgerät wählen und nur die gewünschten Funktionen ergänzen.

4 Lange Lebensdauer gewährleistet hohen Werterhalt

- Langsam laufender 4-poliger Elektromotor
- Widerstandsfähige Keramikkolben.



HD 9/18-4 ST

- Kompaktmodell
- Einlanzenbetrieb

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.524-950.2
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Absicherung	A	16
Fördermenge	l/h	460-900
Arbeitsdruck	bar / MPa	40-180 / 4-18
Max. Druck	bar / MPa	210 / 21
Max. Zulauftemperatur	°C	70
Anschlussleistung	kW	6,4
Gewicht	kg	62,5
Abmessungen (L × B × H)	cm / mm	533 × 420 × 790

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Servo Control		-
Hochdruckschlauch	m	10 / DN 8, 315 bar
Dreifachdüse (0° / 25° / 40°)		manuell
Anti-Verdreh System (AVS)		-
Edelstahlstrahlrohr	mm	1050
Vorbereitet für Fernbedienung		■
Vorbereitet für Servo Control		■
■ Im Lieferumfang enthalten.		

ZUBEHÖR FÜR HD 9/18-4 ST 1.524-950.2

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Nennweite		Länge	Preis	Beschreibung	
Standard mit beidseitiger Verschraubung								
		1	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m	Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5	▲
		2	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m	mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 10/155°C/220 bar	▲
		3	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		▲
		4	6.110-059.0	DN 12	250 bar	15 m	Hochdruckschlauch für Wassermengen größer 1.800 l/h. Mit beidseitiger Verschraubung. 2x M 22 x 1,5 mit Knickschutz.	▲
		5	6.110-060.0	DN 12	250 bar	40 m	Hochdruckschlauch für Wassermengen größer 1.800 l/h. Mit beidseitiger Verschraubung. 2x M 22 x 1,5 mit Knickschutz.	▲
Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung								
		6	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m	Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5	▲
		7	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m	Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5	▲
		8	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		□
		9	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		□
Longlife-Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung								
		10	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m	Longlife HD-Schlauch für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Außendecke resistent gegen tierische Fette, nicht abfärbendes Material. Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5	▲
		11	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m	Longlife HD-Schlauch für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Außendecke resistent gegen tierische Fette, nicht abfärbendes Material. Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert)	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HD 9/18-4 ST 1.524-950.2



		Bestell-Nr.	Fördermenge				Preis	Beschreibung	
Handspritzpistolen									
Verlängerte Easy Press Pistole	1	4.118-005.0						Verlängerte Easy Press HD-Pistole für HD-Schläuche mit Swivel	■
Schnellkupplung									
Schnellkupplung Kupplung TR	2	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Schnellkupplung Stecknippel TR	3	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HD 9/18-4 ST

1.524-950.2



		Bestell-Nr.		Düsengröße		Preis	Beschreibung
Dreifachdüsen							
Dreifachdüse 055	1	4.117-039.0	300 bar	55			Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18x1,5. ■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HD 9/18-4 ST

1.524-950.2



		Bestell-Nr.		Länge		Preis	Beschreibung	
Drehbare Strahlrohre								
Strahlrohr 1050 mm, drehbar, ergonomisch	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch	■
Strahlrohr 250 mm, nicht drehbar	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				<input type="checkbox"/>
Strahlrohr 550 mm, nicht drehbar	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				<input type="checkbox"/>
Strahlrohr 600 mm, drehbar, ergonomisch	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Strahlrohr 850 mm, drehbar, ergonomisch	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Strahlrohr, 850 mm, drehbar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Strahlrohr 1550 mm, drehbar, ergonomisch	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Strahlrohr 2050 mm, drehbar, ergonomisch	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Doppelstrahlrohr								
Doppelstrahlrohr 960 mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm			Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Handgriff bei voller Wassermenge. Geeignet vor allem für die Landwirtschaft (z. B. Stallreinigung).	<input type="checkbox"/>
Flexibles Strahlrohr								
Flexibles Strahlrohr 1050 mm	9	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° - 140°. Besonders geeignet für Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterboden oder Radkästen.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstrahlrohr								
Teleskopstrahlrohr	10	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Stufenlos ausfahrbar 1,8 bis 5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z.B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole, Anschluss M 22 x 1,5, mit Drehkupplung. Anschluss für Düsen M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Haltegurt für Teleskopstrahlrohr	11	6.373-987.0					Bequemer Haltegurt zur Entlastung bei der Arbeit mit dem Teleskopstrahlrohr (6.394-690). Die Belastung wird optimal auf den Körper verteilt und es sind längere Arbeitseinsätze möglich.	<input type="checkbox"/>
Rinnenreiniger								
Rinnenreinigungsstrahlrohr	12	2.112-015.0					Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwässerungssystemen. Durch die Strahlrohrform und der speziellen Düse kann die Reinigung ohne Abnehmen des Abdeckgitters ausgeführt werden.	<input type="checkbox"/>
Zusatzhandgriff								
	13	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HD 9/18-4 ST

1.524-950.2

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Fördermenge	Düsengröße	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Flächenreiniger FRV 30								
ABS Gummilippe	1	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch 5m	2	4.440-939.0					5m Verlängerungsschlauch für FRV 30. Inklusive Verbindungsmuffe.	<input type="checkbox"/>
ABS Schlauchbefestigung	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
ABS Schmutzfänger	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FRV 30	5	2.111-010.0					Mit der integrierten, automatischen Absaugung des Schmutzwassers macht der FRV 30 die Flächenreinigung noch effizienter und ermöglicht die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Das lästige Abspülen der Oberfläche nach der Reinigung entfällt, da das Schmutzwasser durch den mitgelieferten 5m Absaugschlauch gezielt abgeführt werden kann. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 30 Me								
Flächenreiniger FR 30 ME, Durchmesser 300 mm	6	2.111-013.0			300 mm		Ein rotierender Düsenbalken mit Kärcher Powerdüsen erzielt eine Flächenleistung die bis zu 10 mal größer ist gegenüber der herkömmlichen Methoden. Ausführung in Edelstahl, Kermaiklagerung, integr. Sauganschluss	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50								
Flächenreiniger FR 50	7	2.111-023.0			500 mm		Mit 500 mm Arbeitsbreite eignet sich der FR 50 besonders für große Flächen. Heißwasserbeständig, Edelstahlgehäuse, 2-fache Keramiklagerung, komfortabler Schubbügel, nicht zeichnende Lenkrollen und integrierte RM-Zudosierung im Niederdruck. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C	<input type="checkbox"/>
Gerätespezifische Düsenkits für FRV								
Düsenpaket 050 - für FRV 30	8	2.642-433.0		50				<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FRV 30 Me								
Saugschlauch FRV 30 me	9	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	10	2.111-012.0					Dank automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der Flächenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me								
FRV 50 ME	11	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HD 9/18-4 ST

1.524-950.2



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Düsenverschraubung									
Schutzteil TR nur fuer Ersatz	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Kupplungsteile									
	2	6.987-705.0							<input type="checkbox"/>
Drehkupplung									
Drehkupplung	3	4.111-021.0						Verhindert zuverlässig das Verdrehen von HD-Schläuchen. Anschluss M 22 x 1,5 m. Griffschutz	<input type="checkbox"/>
Verbindungsstück									
Schraubstutzen	4	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	5	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	6	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	7	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Adapter M22 - Swivel	8	4.111-032.0						M22 x 1,5 Innengewinde und Swivel-Anschluss.Zur Verlängerung von HD-Schläuchen mit Swivel-Anschluss oder zum Betrieb des Teleskopstrahlrohrs mit einem HD-Schlauch mit Swivel-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	9	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	10	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	11	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	12	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HD 9/18-4 ST

1.524-950.2



		Bestell-Nr.	Düsengröße	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Rohrreinigungsschlauch, DN 6							
Schlauchleitung TR Rohrreinigung DN6 max	1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
	2	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Schlauchleitung TR Rohrreinigung DN6 14M	3	6.110-048.0	140 bar				<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsdüsen							
Rohrreinigungsdreckfräser D 25 / 060	4	6.415-945.0	60	25 mm		Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsdreckfräser D 30 / 060	5	6.415-947.0	60	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsdreckfräser D 35 / 060	6	6.415-949.0	60	35 mm			<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HD 9/18-4 ST

1.524-950.2



		Bestell-Nr.	Fördermenge				Preis	Beschreibung	
Becher-Schaumlanze									
Verpackung kpl. fuer 6.394-968.0	1	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
RM-Behälter 1L für Schaumlanze	2	6.414-954.0						Zusätzlicher 1-Liter RM-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels (für Schaumlanze 6.394-668)	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HD 9/18-4 ST

1.524-950.2



		Bestell-Nr.	Länge				Preis	Beschreibung	
Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln									
ABS Schlauchtrommel Kunststoff	1	6.392-074.0	20 m						<input type="checkbox"/>
ABS Schlauchtrommel	2	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
ABS Schlauchtrommel lackiert basaltgrau	3	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
ABS automatische Schlauchtrommel Edelstahl	4	6.392-122.0	20 m					Hochwertige, automatische Schlauchtrommel aus Edelstahl. Speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet. Material sowie Verarbeitung sorgen für Korrosionsbeständigkeit, wasserdicht gekapselter Federantrieb. Anschluss für HD-Schlauch mit Nippel.	<input type="checkbox"/>
ABS schwenkbarer Wandhalter Edelstahl	5	2.641-867.0						Schwenkbarer Wandhalter aus Edelstahl (für 2.641-866). Dieser ermöglicht maximale Flexibilität und Komfort beim Handling des HD-Schlauches.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HD 9/18-4 ST 1.524-950.2



		Bestell-Nr.	Fördermenge				Preis	Beschreibung	
Aufsteckbare Waschbürste									
Aufsteckbare Waschbürste	1	4.762-497.0						Befestigung mittels Klemmstück direkt auf den 2-/3-fach Düsen der Geräte. Passend für neue 2-/3-fach Düsen.	<input type="checkbox"/>
Rotierende Waschbürste									
Waschbürste rotierend	2	4.113-002.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.