



## KM 100/100 R G

Komfortable und moderne Aufsitzkehrmaschine für professionellen Einsatz im Außen- und Innenbereich für Flächen von 8.000 - 10.400 qm/h.



### 1 Rammschutz

- Zum Schutz der Kehrmaschine sowie der zu reinigenden Umgebung.




### 2 Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt - für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.



### 3 Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.



### 4 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Komfortables Kehren durch logische und verständliche Anordnung aller Bedienelemente im Griff- und Blickfeld.
- Einheitliche Symbole für alle Kärcher Kehrmaschinen.



## KM 100/100 R G

■ Automatische Filterreinigung

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.280-105.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784468580	
<b>Antrieb</b>	4-Takt Benzinmotor / Honda	
<b>Antrieb - Leistung</b>	<b>kW</b>	6,7
<b>Max. Flächenleistung</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	8000
<b>Arbeitsbreite</b>	<b>mm</b>	700
<b>Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	1000
<b>Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	1300
<b>Kehrgutbehälter</b>	<b>l</b>	100
<b>Steigfähigkeit</b>	<b>%</b>	18
<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	<b>km/h</b>	8
<b>Filterfläche</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	6
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	340
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	2006 × 1005 × 1343

### Ausstattung

Polyester-Rundfilter	■	<b>Außeneinsatz</b>	■
Filterabreinigung manuell	■	<b>Betriebsstundenzähler</b>	■
Filterabreinigung automatisch	■	<b>Kehrfunktion, abschaltbar</b>	■
Fahrtrieb	hydrostatisch	<b>Räder, luftbereift</b>	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■		
Saugstromregulierung	■		
Grobschmutzklappe	■		
Überkopfkehrprinzip	■		
Fahrtrieb vorwärts	■		
Fahrtrieb rückwärts	■		
Absaugung	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# ZUBEHÖR FÜR KM 100/100 R G

## 1.280-105.0



		Bestell-Nr.	Bestellnummer Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Schutzdach für Bediener mit Rundumkennleuchte</b>									
Schutzdach für Bediener mit Rundumwarnleuchte	1	2.640-468.7	2.640-468.7					Erforderlich zum Betreiben der Kehrmaschine im Hochregalbereich. Entspricht der Anforderung IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
<b>Rundumkennleuchte</b>									
ABS Rundumkennleuchte LED KM100/100	2	2.643-886.0							<input type="checkbox"/>
	3	2.643-886.7							<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen links</b>									
Seitenbesen links	4	2.851-049.0	2.851-049.7					Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.